

序号	产品名称	单位	数量	参数要求
1	长型芯片	10个/包	按需	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作频率 :13-14MHz 2. 使用方式:一次性使用 3. 工作温度:-30~65摄氏度 4. 有效期:不低于3年 5. 尺寸 :11mm*26mm 6. 读距要求:可在MatchIVF智能核对系统专用精子处理三维感应器达到 5厘米以上读距 7. 粘贴特点:可粘贴于5ml, 10ml, 15ml试管侧面 8. 包装要求:灭菌袋包装, 袋内的芯片不应重叠或卷装以保证灭菌效果 9. 安全要求:需提供鼠胚测试报告, 以及灭菌证明。
2	平皿专用小芯片	10个/包	按需	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作频率 :13-14MHz 2. 使用方式:一次性使用 3. 工作温度:-30~65摄氏度 4. 有效期:不低于3年 5. 尺寸 :7mm*16mm 6. 读距要求: 可在MatchIVF智能核对系统专用培养皿感应器达到6厘米以上读距 7. VOC特性: 37摄氏度封闭环境下无有害气体挥发, 对胚胎无损害, 报价时需提供VOC测试报告。 8. 粘贴特点: 半胶设计, 可粘贴于35mm培养皿侧面且不影响盖子使用 9. 包装要求: 灭菌袋包装, 袋内的芯片不应重叠或卷装以保证灭菌效果。 10. 安全要求: 需提供鼠胚测试报告, 以及灭菌证明。
3	ID卡	1个/包	按需	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作频率 :13-14MHz 2. 使用方式:一次性使用 3. 工作温度:-30~65摄氏度 4. 有效期:不低于3年 5. 尺寸: 54mm*85mm 6. 读距要求: 可在MatchIVF智能核对系统专用椭圆桌面感应器达到 3厘米以上读距
4	耐低温标签	1个/卷	按需	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质类型: 透明乙烯 2. 材质厚度: 0.12mm 3. 尺寸(W×H): 2.54×2.54cm (可打印区域为2.54x0.93cm) 4. 规格: 250张/卷 5. 使用方式: 适用于贝迪BMP71打印机的标签纸 6. 使用温度: -196至70摄氏度
5	耐低温色带	1个/卷	按需	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸(W×H): 5×4500cm 2. 颜色: 黑色 3. 基膜: 聚酯纤维 4. 使用方式: 适用于贝迪BMP71打印机的色带

序号	产品名称	单位	数量	参数要求
6	名字标签机色带纸	1个/卷	按需	1. 表面材质：PET 2. 标签宽度：24mm 3. 标签长度：自定义剪裁 4. 色带：标签纸和色带一体化 5. 使用方法：供MatchIVF智能核对系统的超小型名字标签打印机打印使用 6. 包装要求：消毒包装 7. 安全要求：需保证能够通过鼠胚测试报告